

## Technische Daten - UP DENA

		<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>S/M</b>	<b>M</b>	<b>L</b>
<b>Fläche ausgelegt</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	20,7	23,1	25,3	27,3	29,2
<b>Fläche projiziert</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	17,5	19,6	21,4	23,1	24,8
<b>Spannweite ausgelegt</b>	<b>m</b>	10,4	11,0	11,5	11,9	12,4
<b>Spannweite projiziert</b>	<b>m</b>	8,3	8,7	9,1	9,5	9,8
<b>Streckung ausgelegt</b>		5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
<b>Streckung projiziert</b>		3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
<b>Zellen</b>		50	50	50	50	50
<b>Gesamtleinenlänge inkl. Bremse</b>	<b>m</b>	264	280	295	306	319
<b>Gesamtleinenanzahl inkl. Bremse</b>		154	154	154	154	154
<b>Kappengewicht</b>	<b>kg</b>	4,0	4,2	4,4	4,7	5,0
<b>Kategorie LTF/EN</b>		A	A	A	A	A
<b>Startgewicht</b>	<b>kg</b>	58-75	65-85	75-95	85-110	100-130