

## Technische Daten - Niviuk IKUMA 3 P

		<b>22</b>	<b>24</b>	<b>26</b>	<b>28</b>
<b>Zellen</b>		62	62	62	62
<b>Streckung ausgelegt</b>		5,7	5,7	5,7	5,7
<b>Streckung projiziert</b>		4,4	4,4	4,4	4,4
<b>Fläche ausgelegt</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	21,8	23,8	25,8	27,8
<b>Fläche projiziert</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	18,58	20,28	21,99	23,69
<b>Spannweite</b>	<b>m</b>	11,15	11,65	12,13	12,59
<b>Flächentiefe</b>	<b>m</b>	2,41	2,51	2,62	2,72
<b>Gesamtleinenlänge</b>	<b>m</b>	214	224	233	242
<b>Gurte</b>		A-A'/B/C	A-A'/B/C	A-A'/B/C	A-A'/B/C
<b>Beschleunigerweg</b>	<b>mm</b>	180*	180	180	180
<b>Schirmgewicht</b>	<b>kg</b>	3,15	3,45	3,7	4
<b>Gewichtsbereich</b>	<b>kg</b>	65-85	75-95	85-105	95-115
<b>Zulassung</b>		EN/LTF B+	EN/LTF B+	EN/LTF B+	EN/LTF B+