

Technische Daten - Niviuk HIKO P

| | | | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|------------------|------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ZELLEN | ANZAHL | | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| STRECKUNG | AUSGELEGT | | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | PROJIZIERT | | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
| FLÄCHE | AUSGELEGT | m ² | 20,5 | 21,8 | 23,8 | 25,8 | 27,8 |
| | PROJIZIERT | m ² | 17,51 | 18,62 | 20,33 | 22,04 | 23,75 |
| SPANNWEITE | AUSGELEGT | m | 10,62 | 10,95 | 11,44 | 11,91 | 12,37 |
| FLÄCHENTIEFE | MAX | m | 2,38 | 2,45 | 2,56 | 2,66 | 2,77 |
| LEINEN | TOTAL | m | 220 | 227 | 238 | 248 | 258 |
| | STAMM | | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 |
| TRAGEGURTE | ANZAHL | | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C |
| BESCHLEUNIGERWEG | | mm | 145 | 145 | 180 | 180 | 180 |
| SCHIRMGEWICHT | | kg | 2,99 | 3,14 | 3,32 | 3,51 | 3,67 |
| ZERTIFIZIERUNG | MIN-MAX | kg | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
| ZERTIFIZIERUNG | | | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B | EN/LTF B |